

制剂楼家具技术参数

一、项目概况


1. 福建省福州结核病防治院为满足制剂楼相关科室办公及制剂生产需求，需采购一批家具，详细信息见技术和服务要求。投标人为本次项目提供的货物必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。
2. 投标报价包括完成本项目所涉及的所有费用，包括：设计、产品材料、配件、制造、运输、保险、安装、施工、调试、搬运、场地恢复、维保及设备就位、培训、保修、备品备件、专用工具等。


二、技术和服务要求

科室	产品名称	参考图片样式	规格（mm）	数量	单位	技术参数要求
东楼二层						
GCP办公室	办公桌		1550*1400*1100	2	张	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，桌面采用厚度≥25mm制作，其他部分采用≥18MM板材制作。并搭配屏风铝材。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。 5、铝材屏风：宽度30mm，壁厚≥0.8mm，全铝合金框架结构。上半部分为20mm条纹磨砂玻璃，玻璃厚度4mm，中部、下部材料为20mm厚E0级高密度纤维板，双面厚度5mm组成的框架，浸渍胶膜纸饰面。表面经静电喷涂处理，防腐、防锈、哑光；浸渍胶膜纸饰面，有走线功能，并可根据需要安置插座。
	办公椅		常规	2	张	1、饰面：透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：采用环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3、靠背：靠背设计符合人体工程力学，适合身体高度，调整到最佳舒适状态。 4、扶手：PU扶手。 5、气压棒：升降行程60-120mm。可承受250kg压力，升降30万次无损。

						6、支架及椅轮：尼龙五星脚架，高强度合成尼龙纤维树脂材料脚轮，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。
	文件柜		800*400*2000	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板厚度$\geq 18\text{mm}$ 2、封边带：采用PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
GCP常温库	药品存放架		1200*500*2000	13	组	1、采用冷轧钢板，立柱$\geq 50 \times 40 \times 1.0\text{mm}$；立柱横拉杆$\geq 20 \times 40 \times 1.0\text{mm}$；立柱斜拉杆$20 \times 40 \times 1.0\text{mm}$； 横梁$\geq 50 \times 40 \times 20 \times 1.0\text{mm}$；层板$0.6\text{mm}$，层板带加强筋；单层承重200公斤，每组自重约45公斤。 2、立柱片各构件精度符合下列规定：货架片全高极限偏差$\pm 2\text{mm}$；货架片宽度极限偏差$\pm 1\text{mm}$；货架片立柱首孔至末孔积累偏差$\pm 2\text{mm}$；相临孔距误差小于0.02mm。货架片底板高低差极限偏差$\pm 0.5\text{mm}$；货架片侧面及立柱内外弯曲极限偏差值为$1/1000$，不大于6mm； 3、横梁焊接后其精度符合下列精度：横梁长度极限偏差$\pm 0.5\text{mm}$；横梁两端挂片高低差极限偏差$\pm 0.5\text{mm}$； 4、焊接要求：焊接坡口焊缝金属表面焊波均匀，不得有裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷，焊接区不得有无飞溅物；焊缝表面不允许有气孔；咬边深度不小于0.5mm，累计总长度不得超过焊缝总长度的10%；对接焊缝和贴角焊缝的外形尺寸极限偏差符合规定。 5、货架表面静电喷涂质量标准：热固型环氧聚脂型粉末涂料，涂装工艺要求在涂装线上作业，保证涂层表面丰满平滑，无明显色差桔皮等现象。附着力不低于0级；硬度$\geq 4H$ ；耐腐蚀性>500小时；甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 6. 焊接方式采用$\text{CO}_2$保护焊，表面喷涂必须使用陶化处理工艺。
	定制大理石		2250*1200*950	1	组	1、 $\geq 12\text{mm}$ 厚复大理石医用台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求。

	台面		2250*1200*850	1	组	2、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	取药窗口大理石台面		2500*600*1000	1	组	1、≥12mm厚复大理石医用台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求。 2、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
GCP阴凉库	定制大理石台面地柜		6000*800*850	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面。柜体、顶板、活动层板采用厚度≥18mm板材制作。≥12mm厚复大理石医用台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。 5、对开门，内含一块活动层板。
东楼四层						
男更衣室男卫	定制木质更衣柜		2100*500*2000	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板厚度≥18mm 2、封边带：采用PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
女更衣室女卫	定制木质更衣柜		2800*500*2000	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板厚度≥18mm 2、封边带：采用PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。

辅助用房	器皿柜		900*400*1800	1	组	材质说明: 1、钢板:灰白色,采用一级冷轧钢板,钢板用材厚度$\geq 0.8\text{mm}$,金属喷漆涂层硬度$\geq 3\text{H}$、附着力合格。 2、热固性粉末涂料:硬度、附着力、耐冲击性符合要求,可溶性重金属铅、镉、铬、汞含量未检出。 3、铰链:耐久性8万次合格;耐腐蚀试验中,金属电镀层的铜盐加速乙酸盐雾试验$100\text{h} \geq 10$级,中性盐雾试验$200\text{h} \geq 10$级。 4、正面锁:使用寿命达到30000次正常。5) 5mm钢化玻璃
	理化板台面矮柜		2000*750*850	1	组	1、基材:采用E1级实木颗粒板,木纹饰面,部分采用$\geq 18\text{MM}$板材制作。 2、面板:采用国内实芯(双面)理化板台面,台面边缘用同质材料板双层加厚m,由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 3、封边:采用2.0mm厚PVC同色封边带,色泽均匀一致,使用热熔胶全自动封边技术,封边润滑无毛刺,密封性好,防水、耐磨。 4、五金配件:采用镀镍、镀锌五金配件,五金配件紧密拼接,牢固,间隙细小且均匀,平整无毛刺。螺丝:表面应无剥落、防锈、毛刺。
	办公桌	 	1550*1400*1100	6	张	1、基材:采用E1级实木颗粒板,木纹饰面,桌面采用厚度$\geq 25\text{mm}$制作,其他部分采用$\geq 18\text{MM}$板材制作。并搭配屏风铝材。 2、面材:采用浸渍胶膜纸饰面,具有色泽鲜亮、色牢度高等特点,耐磨、耐热、耐污染。 3、封边:采用2.0mm厚PVC同色封边带,色泽均匀一致,使用热熔胶全自动封边技术,封边润滑无毛刺,密封性好,防水、耐磨。 4、五金配件:采用镀镍、镀锌五金配件,五金配件紧密拼接,牢固,间隙细小且均匀,平整无毛刺。螺丝:表面应无剥落、防锈、毛刺。 5、铝材屏风:宽度30mm,壁厚$\geq 0.8\text{mm}$,全铝合金框架结构。各部件结构详见配件图。上半部分为20mm条纹磨砂玻璃,玻璃厚度4mm,中部、下部材料为20mm厚E0级高密度纤维板,双面厚度5mm组成的框架,浸渍胶膜纸饰面。表面经静电喷涂处理,防磨、防锈、哑光;浸渍胶膜纸饰面,有走线功能,并可根据需要安置插座。(开标时提供600*1100mm完整屏风小样一片)

临床药师办公室					6、提供三聚氰胺板抽样检测报告，检测项目至少包含以下项目：甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$；理化性能（静曲强度、弹性模量、内结合强度）；挥发性有机化合物72h（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）未检出；抗菌性能：抑菌率$\geq 99.5\%$、防霉菌性能：防霉菌等级≥ 1级（测试菌类≥ 5种）。检测依据：GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级、GB/T 15102-2017浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB/T 35601-2017 绿色产品评价人造板和木质地板、GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法、QB/T4371-2012家具抗菌性能的评价、JC/T2039-2010抗菌防霉木质装饰板。 注：①投标人须提供由国家认可的质量检测机构出具的有效检测报告复印件，且检测报告须具有CMA或CNAS标识；②报告须可网上查询并附国家认证认可监督管理委员会网站（https://www.cnca.gov.cn/）查询截图及网址链接；③受检单位或委托单位为投标人或所投产品制造商。
	办公椅		常规	6张	1、饰面：透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：采用环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3、靠背：靠背设计符合人体工程力学，适合身体高度，调整到最佳舒适状态。 4、扶手：PU扶手。 5、气压棒：升降行程60-120mm。可承受250kg压力，升降30万次无损。 6、支架及椅轮：尼龙五星脚架，高强度合成尼龙纤维树脂材料脚轮，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。
	文件柜		800*400*2000	4组	1、基材：采用E1级实木颗粒板三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板厚度$\geq 18\text{mm}$ 2、封边带：采用PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。拉手规格：130mm*27mm（提供拉手小样一个） 4、提供刨花板（实木颗粒板）抽样检测报告，检测项目至少包含以下项目：甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$；理化性能（静曲强度、弹性模量、含水率）；挥发性有机化合物72h（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）未检出；抑菌率$\geq 99.9\%$，防霉菌等级0级（测试菌类5种及以上）。 检测依据：GB/T39600-2021, JC/T2039-2010, GB18580-2017, GB/T15102-2017, QB/T4371-2012, GB/T35601-2017, GB/T17657-2022标准。 注：：①投标人须提供由国家认可的质量检测机构出具的有效检测报告复印件，且检测报告须具有CMA或CNAS标识；②报告须可网上查询并附国家认证认可监督管理委员会网站（https://www.cnca.gov.cn/）查询截图及网址链接；③受检单位或委托单位为投标人或所投产品制造商。

临床药师办公室	定制大理石台面地柜		9350*450/400*850	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面。柜体、顶板、活动层板采用厚度$\geq 18\text{mm}$板材制作。$\geq 12\text{mm}$厚复大理石医用台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。 5、对开门，内含一块活动层板。
	办公桌		1550*1400*1100	2	张	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，桌面采用厚度$\geq 25\text{mm}$制作，其他部分采用$\geq 18\text{mm}$板材制作。并搭配屏风铝材。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。 5、铝材屏风：宽度30mm，壁厚$\geq 0.8\text{mm}$，全铝合金框架结构。上半部分为20mm条纹磨砂玻璃，玻璃厚度4mm，中部、下部材料为20mm厚E0级高密度纤维板，双面厚度5mm组成的框架，浸渍胶膜纸饰面。表面经静电喷涂处理，防磨、防锈、哑光；浸渍胶膜纸饰面，有走线功能，并可根据需要安置插座。
	办公椅		常规	2	张	1、饰面：透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：采用环保PU高弹海绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3、靠背：靠背设计符合人体工程学，适合身体高度，调整到最佳舒适状态。 4、扶手：PU扶手。 5、气压棒：升降行程60-120mm。可承受250kg压力，升降30万次无损。 6、支架及椅轮：尼龙五星脚架，高强度合成尼龙纤维树脂材料脚轮，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。
临床药师办公室	文件柜		800*400*2000	2	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板厚度$\geq 18\text{mm}$ 2、封边带：采用PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
						1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面。柜体、顶板、活动层板采用厚度$\geq 18\text{mm}$板材制作。$\geq 12\text{mm}$厚复大理石医用台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。

工	定制大理石台面地柜		4750*450*850	1	组	3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。 5、对开门，内含一块活动层板。
更衣室	定制木质更衣柜		1050*500*2000	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，柜体、顶板、活动层板采用厚度$\geq 18\text{mm}$板材制作。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用PVC封边条，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 3、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
更衣室	定制木质更衣柜		1600*500*2000	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，柜体、顶板、活动层板采用厚度$\geq 18\text{mm}$板材制作。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用PVC封边条，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 3、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
会议室	定制上下柜		1500*600/350*2400	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，柜体、顶板、活动层板采用厚度$\geq 18\text{mm}$板材制作。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用PVC封边条，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 3、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
CRC/CRA 办公室	办公桌		1550*1400*1100	1	张	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，桌面采用厚度$\geq 25\text{mm}$制作，其他部分采用$\geq 18\text{mm}$板材制作。并搭配屏风铝材。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。 5、铝材屏风：宽度30mm，壁厚$\geq 0.8\text{mm}$，全铝合金框架结构。上半部分为20mm条纹磨砂玻璃，玻璃厚度4mm，中部、下部材料为20mm厚E0级高密度纤维板，双面厚度5mm组成的框架，浸渍胶膜纸饰面。表面经静电喷涂处理，防磨、防锈、哑光；浸渍胶膜纸饰面，有走线功能，并可根据需要安置插座。
						1、饰面：透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：采用环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。

CRC/CRA 办公室	办公椅		常规	1	张	3、靠背：靠背设计符合人体工程力学，适合身体高度，调整到最佳舒适状态。 4、扶手：PU扶手。 5、气压棒：升降行程60-120mm。可承受250kg压力，升降30万次无损。 6、支架及椅轮：尼龙五星脚架，高强度合成尼龙纤维树脂材料脚轮，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。
机构主任办公室一	文件柜		800*400*2000	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板厚度$\geq 18\text{mm}$ 2、封边带：采用PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
机构主任办公室二	文件柜		800*400*2000	2	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板厚度$\geq 18\text{mm}$ 2、封边带：采用PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
值班室	上下铺床		2000*900*1800	1	张	(床体) 1、基材:采用橡胶木或松木工艺无缝拼接; 2、表面多次打磨表面平滑无痕; 3、面板油漆采用国家环保标准水性漆多次喷漆处理; 4、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍; (床垫) 1、基材采用符合环保椰棕，使用高弹毛巾面料; 2、不吸水，抗水耐腐蚀性强.弹性和柔韧优良; 3、冬暖夏凉，能防止人体产生静电，椰棕床垫;
	墙面层板含金属支架		1000	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板厚度$\geq 18\text{mm}$ 2、封边带：采用PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
值班室	衣柜		800*550*2000	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板厚度$\geq 18\text{mm}$ 2、封边带：采用PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。

旧列主	名称		000*000*2000	1	张	3、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
洽谈室	办公桌		1400*700*750	1	张	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，桌面采用厚度 $\geq 25\text{mm}$ 制作，其他部分采用 $\geq 18\text{MM}$ 板材制作。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	办公椅		常规	2	张	1、饰面：透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：采用环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3、靠背：靠背设计符合人体工程力学，适合身体高度，调整到最佳舒适状态。 4、扶手：PU扶手。 5、气压棒：升降行程60-120mm。可承受250kg压力，升降30万次无损。 6、支架及椅轮：尼龙五星脚架，高强度合成尼龙纤维树脂材料脚轮，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。
药剂科 办公室 一	办公桌		1550*1400*750	2	张	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，桌面采用厚度 $\geq 25\text{mm}$ 制作，其他部分采用 $\geq 18\text{MM}$ 板材制作。并搭配屏风铝材。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。 5、铝材屏风：宽度30mm，壁厚 $\geq 0.8\text{mm}$ ，全铝合金框架结构。上半部分为20mm条纹磨砂玻璃，玻璃厚度4mm，中部、下部材料为20mm厚E0级高密度纤维板，双面厚度5mm组成的框架，浸渍胶膜纸饰面。表面经静电喷涂处理，防腐、防锈、哑光；浸渍胶膜纸饰面，有走线功能，并可根据需要安置插座。

药剂科 办公室一	办公椅		常规	2	张	1、饰面：透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：采用环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3、靠背：靠背设计符合人体工程力学，适合身体高度，调整到最佳舒适状态。 4、扶手：PU扶手。 5、气压棒：升降行程60-120mm。可承受250kg压力，升降30万次无损。 6、支架及椅轮：尼龙五星脚架，高强度合成尼龙纤维树脂材料脚轮，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。
	文件柜		800*400*2000	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板厚度$\geq 18\text{mm}$ 2、封边带：采用PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	矮柜		800*400*800	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，柜体、顶板、活动层板采用厚度$\geq 18\text{mm}$板材制作。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用PVC封边条，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
药剂科 办公室二	办公桌		1550*1400*750	2	张	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，桌面采用厚度$\geq 25\text{mm}$制作，其他部分采用$\geq 18\text{mm}$板材制作。并搭配屏风铝材。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。 5、铝材屏风：宽度30mm，壁厚$\geq 0.8\text{mm}$，全铝合金框架结构。上半部分为20mm条纹磨砂玻璃，玻璃厚度4mm，中部、下部材料为20mm厚E0级高密度纤维板，双面厚度5mm组成的框架，浸渍胶膜纸饰面。表面经静电喷涂处理，防磨、防锈、哑光；浸渍胶膜纸饰面，有走线功能，并可根据需要安置插座。
	办公椅		常规	2	张	1、饰面：透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：采用环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3、靠背：靠背设计符合人体工程力学，适合身体高度，调整到最佳舒适状态。 4、扶手：PU扶手。


						5、气压棒：升降行程60-120mm。可承受250kg压力，升降30万次无损。 6、支架及椅轮：尼龙五星脚架，高强度合成尼龙纤维树脂材料脚轮，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。
药剂科 办公室 二	文件柜		800*400*2000	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板厚度$\geq 18\text{mm}$ 2、封边带：采用PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	矮柜		800*400*800	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，柜体、顶板、活动层板采用厚度$\geq 18\text{mm}$板材制作。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用PVC封边条，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
药剂科 办公室	会议桌		3600*1400*760	1	张	1、基材：采用E1级实木颗粒板三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板厚度$\geq 18\text{mm}$ 2、封边带：采用PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
药剂科 办公室	会议椅		常规	10	张	1. 面料：PU西皮 2. 脚：电镀脚 3. 板材：15厘9层胶合板 4. 海绵：高密度纯棉。 5. 弓形架：喷涂五金架2.0厚 6. 五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	矮柜		800*400*800	2	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，柜体、顶板、活动层板采用厚度$\geq 18\text{mm}$板材制作。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用PVC封边条，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
药剂学	可拼搭折叠					1、采用：E1级实木颗粒板三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，面板厚度$\geq 25\text{mm}$。 2. 脚架立柱：采用铝合金脚架，规格：65mm*65mm，厚$\geq 2.1\text{mm}$脚柱内部配俩条加强筋并预留半圆弧走线孔。 3. 脚架横梁：梯形68mm*47mm*40mm，厚$\geq 2.0\text{mm}$管材，需预留两条固定件槽位，方便使用四周固定件，内部2个孔位用于组合连接件。

习室	桌		1200*400*750	8	张	4. 脚架连接转角盖：顶部68mm*68mm，底部：61mm *61mm，总厚4.2mm。 5. 脚架三合一连接件：148mm*148mm*70mm 4个横梁螺丝孔位，2个脚柱孔位。 6. 脚柱调节脚垫68mm*68mm*15mm，脚垫预留3个走线孔位，一个螺丝孔位 7. 封边带：采用PVC封边条同色封边，，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 8. 五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
药剂学 习室	会议椅		660*615*1035	16	张	1、椅背：框架采用PP加玻纤 2、面料：背采用涤纶优质背网，座采用耐磨弹力布 4、座垫：高密度纯棉座板厚度≥30mm，坐包带胶壳 5、弓字脚采用30mm圆管，经除油、酸洗、磷化、除锈处理，表面静电喷塑粉处理，黑色，表面光滑无毛刺，无漏喷及留痕，具有耐腐蚀、防水抗老化等性能。管壁厚度2.0mm。 6、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	矮柜		800*400*800	2	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，柜体、顶板、活动层板采用厚度≥18mm板材制作。2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。3、封边：采用PVC封边条，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
样本制 备区	定制大理石 台面操作台		1800*1500*850	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面。柜体、顶板、活动层板采用厚度≥18mm板材制作。≥12mm厚复大理石医用台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。 5、对开门，内含一块活动层板。
						1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面。柜体、顶板、活动层板采用厚度≥18mm板材制作。≥12mm厚复大理石医用台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。

样本制备区	定制大理石台面地柜		4875/4200*800*850	1	组	3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。 5、对开门，内含一块活动层板。
样本制备区	水槽		常规	2	个	1、材料：不锈钢水槽的材料SUS304，具有良好的耐高温，耐腐蚀性和机械性能。 2、厚度：厚度$\geq 2\text{mm}$ 3、工艺：经过焊接拉伸、表面处理、边角处理和水槽喷底等步骤，确保水槽的耐用性和美观。 4、标准：遵循GB/T 38474-2020国家标准，该标准规范了水槽的产品分类、材料标识、耐腐蚀性、承载性能、排水性能等多个方面的要求。
	三出水水龙头2自来水+1纯净水		常规	2	个	1. 主体：加厚铜质 2. 涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3. 陶瓷阀芯90° 旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴 4. 经久耐用，不会出现渗水、断裂现象 5. 鹅颈管可360° 旋转 6. 开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适
消洗间	定制大理石台面地柜		2875*800*850	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面。柜体、顶板、活动层板采用厚度$\geq 18\text{mm}$板材制作。$\geq 12\text{mm}$厚复大理石医用台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。 5、对开门，内含一块活动层板。
	三出水水龙头2自来水+1纯净水		常规	1	个	1. 主体：加厚铜质 2. 涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3. 陶瓷阀芯90° 旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴 4. 经久耐用，不会出现渗水、断裂现象 5. 鹅颈管可360° 旋转

						6. 开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适
	水槽		常规	1	个	1、材料：不锈钢水槽的材料SUS304，具有良好的耐高温，耐腐蚀性和机械性能。 2、厚度：厚度 $\geq 2\text{mm}$ 3、工艺：经过焊接拉伸、表面处理、边角处理和水槽喷底等步骤，确保水槽的耐用性和美观。 4、标准：遵循GB/T 38474-2020国家标准，该标准规范了水槽的产品分类、材料标识、耐腐蚀性、承载性能、排水性能等多个方面的要求。
西楼一层						
前处理室	办公桌		1400*700*750	2	张	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，桌面采用厚度 $\geq 25\text{mm}$ 制作，其他部分采用 $\geq 18\text{mm}$ 板材制作。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。 5、提供PVC封边条抽样检测报告：检测依据 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 31402-2015《塑料 塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 2406.2-2009《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验》、GB/T 2406.1-2008《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第1部分：导则》。检测项目包含但不限于：①外观 ②理化性能（耐干热性、耐磨性）③抗菌性能：抗菌性能值 ≥ 3.5 ，抗菌率 $\geq 99\%$ （测试菌类 ≥ 5 种）④甲醛释放量⑤氧指数。注：①投标人须提供由国家认可的质量检测机构出具的有效检测报告复印件，且检测报告须具有CMA或CNAS标识；②报告须可网上查询并附国家认证认可监督管理委员会网站（ https://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图及网址链接；③受检单位或委托单位为投标人或所投产品制造商。
	办公椅		常规	2	张	1、饰面：透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：采用环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3、靠背：靠背设计符合人体工程力学，适合身体高度，调整到最佳舒适状态。 4、扶手：PU扶手。 5、气压棒：升降行程60-120mm。可承受250kg压力，升降30万次无损。 6、支架及椅轮：尼龙五星脚架，高强度合成尼龙纤维树脂材料脚轮，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。
	理化板台面					1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，部分采用 $\geq 18\text{mm}$ 板材制作。 2、面板：采用国内实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。

	理化试剂柜矮柜		4350*750*850	1	组	3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
前处理室	不锈钢水龙头配套耐腐蚀水槽		常规	1	组	高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置，有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性。
设备间 电锅炉房	办公桌		1400*700*750	1	张	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，桌面采用厚度$\geq 25\text{mm}$制作，其他部分采用$\geq 18\text{MM}$板材制作。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	办公椅		常规	1	张	1、饰面：透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：采用环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3、靠背：靠背设计符合人体工程力学，适合身体高度，调整到最佳舒适状态。 4、扶手：PU扶手。 5、气压棒：升降行程60-120mm。可承受250kg压力，升降30万次无损。 6、支架及椅轮：尼龙五星脚架，高强度合成尼龙纤维树脂材料脚轮，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。
草药煎煮	办公桌		1400*700*750	1	张	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，桌面采用厚度$\geq 25\text{mm}$制作，其他部分采用$\geq 18\text{MM}$板材制作。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
草药煎煮	办公椅		常规	1	张	1、饰面：透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：采用环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3、靠背：靠背设计符合人体工程力学，适合身体高度，调整到最佳舒适状态。 4、扶手：PU扶手。

						5、气压棒：升降行程60-120mm。可承受250kg压力，升降30万次无损。 6、支架及椅轮：尼龙五星脚架，高强度合成尼龙纤维树脂材料脚轮，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。
清洁间	定制6门衣柜		1200*500*2000	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板厚度$\geq 18\text{mm}$ 2、封边带：采用PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
西楼二层						
称量投料间	不锈钢工作台		2000*600*850	1	组	1、材质要求：采用优质304#不锈钢、抗腐蚀，耐酸碱，强度高，不变形，表面光滑 2、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
更衣室一	不锈钢换鞋凳		1650*300*300	1	组	1、规格：1650*300*300。 2、材质要求：优质304#不锈钢板制作。 3、面板厚1.2mm厚，四边折弯，满焊抛光
更衣室一	不锈钢更衣柜		900*420*1800	1	组	1、材质：优质304#不锈钢板制作 2、涂料：耐碱性240 h 无异常，耐酸性500 h 无异常，耐湿热性1000h无异常，耐盐雾性500 h、单项锈蚀$\leq 2.0\text{mm}$无异常，漆膜厚度实测值$\geq 200\mu\text{m}$，硬度、附着力、耐冲击性符合要求，可溶性重金属铅、镉、铬、汞含量未检出。 3、铰链：耐久性10万次合格；耐腐蚀试验中，金属电镀层的乙酸盐雾试验100h≥ 10级，中性盐雾试验200h≥ 10级。 4、正面锁：使用寿命达到30000次正常。 5、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
更衣室二	不锈钢更衣柜		900*420*1800	1	组	1、材质：优质304#不锈钢板制作 2、涂料：耐碱性240 h 无异常，耐酸性500 h 无异常，耐湿热性1000h无异常，耐盐雾性500 h、单项锈蚀$\leq 2.0\text{mm}$无异常，漆膜厚度实测值$\geq 200\mu\text{m}$，硬度、附着力、耐冲击性符合要求，可溶性重金属铅、镉、铬、汞含量未检出。 3、铰链：耐久性10万次合格；耐腐蚀试验中，金属电镀层的乙酸盐雾试验100h≥ 10级，中性盐雾试验200h≥ 10级。 4、正面锁：使用寿命达到30000次正常。 5、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。

洗衣整衣	平板推车		常规	1	个	1、材质要求：采用优质304#不锈钢、抗腐蚀，耐酸碱，强度高，不变形，表面光滑 2、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	不锈钢工作台		900*600*850	1	组	1、材质要求：采用优质304#不锈钢、抗腐蚀，耐酸碱，强度高，不变形，表面光滑 2、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
配液间	不锈钢工作台		2950*500*850	1	组	1、材质要求：采用优质304#不锈钢、抗腐蚀，耐酸碱，强度高，不变形，表面光滑 2、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	不锈钢升降圆凳		常规	4	张	1、椅面：采用优质304#不锈钢、抗腐蚀，耐酸碱，强度高，不变形，表面光滑，圆形面板。 2、底盘：电镀底盘； 3、气压棒：符合GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》QB/T2280-2016《办公家具办公椅》的检测标准； 4、脚轮：黑色PU万向插轮，吸震静音、顺滑、耐磨、耐腐蚀。
						1、材质要求：采用优质304#不锈钢、抗腐蚀，耐酸碱，强度高，不变形，表面光滑 2、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。

化糖间	不锈钢工作台		1500*500*850	1	组	3、提供304不锈钢板抽样检测报告，检测项目至少包含以下项目：抗拉强度 $\geq 400\text{MPa}$ ，下屈服强度 $\geq 260\text{MPa}$ ，硬度 $\geq 6\text{H}$ ，附着力0级，铜盐加速乙酸盐雾500h无锈点，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，表面粗糙度。检测依据：GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》、GB/T 11170-2008《不锈钢 多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、GB/T 2523-2022《冷轧金属薄板和薄带表面粗糙度、峰值数和波纹度测量方法》、GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T4341.1-2014《金属材料肖氏硬度试验第1部分：试验方法》。注：①投标人须提供由国家认可的质量检测机构出具的有效检测报告复印件，且检测报告须具有CMA或CNAS标识；②报告须可网上查询并附国家认证认可监督管理委员会网站（ https://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图及网址链接；③受检单位或委托单位为投标人或所投产品制造商。
洁具洗存间	移动洁具架		1200*400*1600	1	组	1、规格：1200*400*1600 2、材质要求：优质304#不锈钢板制作。 3、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
备用间	理化板台面矮柜		4000*600*850	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，部分采用 $\geq 18\text{MM}$ 板材制作。 2、面板：采用国内实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	理化板台面矮柜		3000*750*850	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，部分采用 $\geq 18\text{MM}$ 板材制作。 2、面板：采用国内实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。

辅房YBZ	不锈钢水龙头配套耐腐蚀水槽		常规	1	组	高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置，有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性。
	不锈钢工作台		1400*700*850	2	组	1、材质要求：采用优质304#不锈钢、抗腐蚀，耐酸碱，强度高，不变形，表面光滑 2、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
合剂罐装间	不锈钢工作台		2400*500*850	1	组	1、材质要求：采用优质304#不锈钢、抗腐蚀，耐酸碱，强度高，不变形，表面光滑 2、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
合剂罐装间	不锈钢工作台		2000*500*850	1	组	1、材质要求：采用优质304#不锈钢、抗腐蚀，耐酸碱，强度高，不变形，表面光滑 2、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
称量备料间	不锈钢工作台		1950*600*850	1	组	1、材质要求：采用优质304#不锈钢、抗腐蚀，耐酸碱，强度高，不变形，表面光滑 2、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
辅房(YL)	不锈钢工作台		1500*600*850	1	组	1、材质要求：采用优质304#不锈钢、抗腐蚀，耐酸碱，强度高，不变形，表面光滑 2、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	定制大理石					1、基材要求：采用优质304#不锈钢、抗腐蚀，耐酸碱，强度高，不变形，表面光滑

辅房QJ	台面不锈钢 脚架矮台		2800*800*600	1	组	2、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。 3. 面板 $\geq 12\text{mm}$ 厚复大理石医用台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求。
	不锈钢存放架		600*400*1800	1	组	1、材质要求：采用优质304#不锈钢、抗腐蚀，耐酸碱，强度高，不变形，表面光滑 2、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
印刷间	不锈钢工作台		1600*800*850	3	组	1、材质要求：采用优质304#不锈钢、抗腐蚀，耐酸碱，强度高，不变形，表面光滑 2、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
印刷间	办公桌		1400*700*750	1	张	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，桌面采用厚度 $\geq 25\text{mm}$ 制作，其他部分采用 $\geq 18\text{mm}$ 板材制作。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	办公椅		常规	1	张	1、饰面：透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：采用环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3、靠背：靠背设计符合人体工程力学，适合身体高度，调整到最佳舒适状态。 4、扶手：PU扶手。 5、气压棒：升降行程60-120mm。可承受250kg压力，升降30万次无损。 6、支架及椅轮：尼龙五星脚架，高强度合成尼龙纤维树脂材料脚轮，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。

麻精药品库	办公桌		1400*700*750	1	张	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，桌面采用厚度$\geq 25\text{mm}$制作，其他部分采用$\geq 18\text{MM}$板材制作。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
麻精药品库	办公椅		常规	1	张	1、饰面：透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：采用环保PU高弹海绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3、靠背：靠背设计符合人体工程力学，适合身体高度，调整到最佳舒适状态。 4、扶手：PU扶手。 5、气压棒：升降行程60-120mm。可承受250kg压力，升降30万次无损。 6、支架及椅轮：尼龙五星脚架，高强度合成尼龙纤维树脂材料脚轮，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。
内包材库	办公桌		1400*700*750	1	张	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，桌面采用厚度$\geq 25\text{mm}$制作，其他部分采用$\geq 18\text{MM}$板材制作。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	办公椅		常规	1	张	1、饰面：透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：采用环保PU高弹海绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3、靠背：靠背设计符合人体工程力学，适合身体高度，调整到最佳舒适状态。 4、扶手：PU扶手。 5、气压棒：升降行程60-120mm。可承受250kg压力，升降30万次无损。 6、支架及椅轮：尼龙五星脚架，高强度合成尼龙纤维树脂材料脚轮，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。
内包材库						1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，桌面采用厚度$\geq 25\text{mm}$制作，其他部分采用$\geq 18\text{MM}$板材制作。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。

外包材库	办公桌		1400*700*750	1	张	3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
外包材库	办公椅		常规	1	张	1、饰面：透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：采用环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3、靠背：靠背设计符合人体工程力学，适合身体高度，调整到最佳舒适状态。 4、扶手：PU扶手。 5、气压棒：升降行程60-120mm。可承受250kg压力，升降30万次无损。 6、支架及椅轮：尼龙五星脚架，高强度合成尼龙纤维树脂材料脚轮，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。
清洁间	定制6门衣柜		1200*500*2000	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板厚度≥18mm 2、封边带：采用PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。

西楼三层


更衣室一	不锈钢换鞋凳		2000*300*300	1	组	1、材质要求：采用优质304#不锈钢、抗腐蚀，耐酸碱，强度高，不变形，表面光滑 2、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	不锈钢更衣柜		900*420*1800	1	组	1、材质：优质304#不锈钢板制作 2、涂料：耐碱性240 h 无异常，耐酸性500 h 无异常，耐湿热性1000h无异常，耐盐雾性500 h、单项锈蚀≤2.0mm无异常，漆膜厚度实测值≥200um，硬度、附着力、耐冲击性符合要求，可溶性重金属铅、镉、铬、汞含量未检出。 3、铰链：耐久性10万次合格；耐腐蚀试验中，金属电镀层的乙酸盐雾试验100h≥10级，中性盐雾试验200h≥10级。 4、正面锁：使用寿命达到30000次正常。 5、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。

更衣室二	不锈钢更衣柜		900*420*1800	1	组	1、材质：优质304#不锈钢板制作 2、涂料：耐碱性240 h 无异常，耐酸性500 h 无异常，耐湿热性1000h无异常，耐盐雾性500 h、单项锈蚀≤2.0mm无异常，漆膜厚度实测值≥200um，硬度、附着力、耐冲击性符合要求，可溶性重金属铅、镉、铬、汞含量未检出。 3、铰链：耐久性10万次合格；耐腐蚀试验中，金属电镀层的乙酸盐雾试验100h≥10级，中性盐雾试验200h≥10级。 4、正面锁：使用寿命达到30000次正常。 5、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
整衣间	不锈钢工作台		1800*600*850	1	组	1、材质要求：采用优质304#不锈钢、抗腐蚀，耐酸碱，强度高，不变形，表面光滑 2、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
洗衣间	平板推车		常规	1	个	1、材质要求：采用优质304#不锈钢、抗腐蚀，耐酸碱，强度高，不变形，表面光滑 2、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
灌装间	不锈钢工作台		2000*500*850	1	组	1、材质要求：采用优质304#不锈钢、抗腐蚀，耐酸碱，强度高，不变形，表面光滑 2、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
配液间	不锈钢工作台		2000*500*850	1	组	1、材质要求：采用优质304#不锈钢、抗腐蚀，耐酸碱，强度高，不变形，表面光滑 2、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
配液间	不锈钢升降圆凳		常规	4	张	1、椅面：采用优质304#不锈钢、抗腐蚀，耐酸碱，强度高，不变形，表面光滑，圆形面板 2、底盘：电镀底盘； 3、气压棒：符合GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》QB/T2280-2016《办公家具办公椅》的检测标准； 4、脚轮：黑色PU万向插轮，吸震静音、顺滑、耐磨、耐腐蚀。

夹层锅间	不锈钢工作台		1500*500*850	1	组	1、材质要求：采用优质304#不锈钢、抗腐蚀，耐酸碱，强度高，不变形，表面光滑 2、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
口服液外包间	理化板台面矮柜		3000*750*850	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，部分采用$\geq 18\text{MM}$板材制作。 2、面板：采用国内实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
口服液外包间	不锈钢水龙头配套耐腐蚀水槽		常规	1	组	高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置，有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性。
	不锈钢工作台		1400*700*850	2	组	1、材质要求：采用优质304#不锈钢、抗腐蚀，耐酸碱，强度高，不变形，表面光滑 2、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
备用间	理化板台面矮柜		1500*750*850	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，部分采用$\geq 18\text{MM}$板材制作。 2、面板：采用国内实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
辅房（YL）	不锈钢工作台		2450*600*850	1	组	1、材质要求：采用优质304#不锈钢、抗腐蚀，耐酸碱，强度高，不变形，表面光滑 2、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
洗瓶室	不锈钢工作台					1、材质要求：采用优质304#不锈钢、抗腐蚀，耐酸碱，强度高，不变形，表面光滑

瓶间	台		2000*500*850	2	组	2、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
辅助用房 (QJ)	定制大理石台面不锈钢脚架矮台		3220*800*600	1	组	1、基材要求：采用优质304#不锈钢、抗腐蚀，耐酸碱，强度高，不变形，表面光滑 2、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。 3. 面板≥12mm厚复大理石医用台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求。
	不锈钢存放架		900*400*1800	1	组	1、材质要求：采用优质304#不锈钢、抗腐蚀，耐酸碱，强度高，不变形，表面光滑 2、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
洁具洗涤	移动洁具架		1200*400*1600	1	组	1、规格：1200*400*1600 2、材质要求：优质304#不锈钢板制作。 3、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
称量备料间	不锈钢工作台		2250*600*850	1	组	1、材质要求：采用优质304#不锈钢、抗腐蚀，耐酸碱，强度高，不变形，表面光滑 2、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	办公桌		1550*1400*750	3	张	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，桌面采用厚度≥25mm制作，其他部分采用≥18MM板材制作。并搭配屏风铝材。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。 5、铝材屏风：宽度30mm，壁厚≥0.8mm，全铝合金框架结构。上半部分为20mm条纹磨砂玻璃，玻璃厚度4mm，中部、下部材料为20mm厚E0级高密度纤维板，双面厚度5mm组成的框架，浸渍胶膜纸饰面。表面经静电喷涂处理，防磨、防锈、哑光；浸渍胶膜纸饰面，有走线功能，并可根据需要安置插座。
						1、饰面：透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：采用环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3、靠背：靠背设计符合人体工程力学，适合身体高度，调整到最佳舒适状态。

备用间	办公椅		常规	3	张	4、扶手：PU扶手。 5、气压棒：升降行程60-120mm。可承受250kg压力，升降30万次无损。 6、支架及椅轮：尼龙五星脚架，高强度合成尼龙纤维树脂材料脚轮，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。 7、提供成品网椅（转椅）抽样检测报告：符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》标准。检测项目包含但不限于：①外观②理化性能（包含但不限于：回弹性、75%压缩永久变形、干摩擦色牢度）③力学性能（跌落）④ 甲醛释放量、TVOC未检出。注：①投标人须提供由国家认可的质量检测机构出具的有效检测报告复印件，且检测报告须具有CMA或CNAS标识；②报告须可网上查询并附国家认证认可监督管理委员会网站（https://www.cnca.gov.cn/）查询截图及网址链接；③受检单位或委托单位为投标人或所投产品制造商。
	文件柜		800*400*2000	4	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板厚度$\geq 18\text{mm}$ 2、封边带：采用PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
备用间	矮柜		1200*400*800	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，柜体、顶板、活动层板采用厚度$\geq 18\text{mm}$板材制作。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用PVC封边条，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 3、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	床		970*2000*700	1	张	1、基材：采用E1级实木颗粒板三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板厚度$\geq 18\text{mm}$ 2、封边带：采用PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	床头柜		500*450*450	1	个	1、基材：采用E1级实木颗粒板三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板厚度$\geq 18\text{mm}$ 2、封边带：采用PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。

休息室	衣柜		800*550*2000	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板厚度$\geq 18\text{mm}$ 2、封边带：采用PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	书桌		850*550*750	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，桌面采用厚度$\geq 25\text{mm}$制作，其他部分采用$\geq 18\text{mm}$板材制作。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
休息室	椅子		常规	1	张	1、饰面：透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：采用环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3、靠背：靠背设计符合人体工程力学，适合身体高度，调整到最佳舒适状态。 4、扶手：PU扶手。 5、气压棒：升降行程60-120mm。可承受250kg压力，升降30万次无损。 6、支架及椅轮：尼龙五星脚架，高强度合成尼龙纤维树脂材料脚轮，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。
清洁间	定制6门衣柜		1200*500*2000	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板厚度$\geq 18\text{mm}$ 2、封边带：采用PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
西楼四层						
						1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，部分采用$\geq 18\text{mm}$板材制作。

包材检测	理化板台面矮柜		3250*750*850	1	组	2、面板：采用国内实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	普通圆凳		常规	1	张	1、饰面：pu皮，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：采用环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3、气压棒：升降行程60-120mm。可承受250kg压力，升降30万次无损。 4、支架及椅轮：尼龙五星脚架，高强度合成尼龙纤维树脂材料脚轮，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。
高温间	定制大理石台面地柜		4950*800*600	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面。柜体、顶板、活动层板采用厚度$\geq 18\text{mm}$板材制作。$\geq 12\text{mm}$厚复大理石医用台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。 5、对开门，内含一块活动层板。
仪器室	理化板台面矮柜		5000*750*850	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，部分采用$\geq 18\text{mm}$板材制作。 2、面板：采用国内实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	普通圆凳		常规	1	张	1、饰面：pu皮，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：采用环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3、气压棒：升降行程60-120mm。可承受250kg压力，升降30万次无损。

						4、支架及椅轮：尼龙五星脚架，高强度合成尼龙纤维树脂材料脚轮，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。
精密仪器室	理化板台面矮柜		4800*750*850	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，部分采用$\geq 18\text{MM}$板材制作。 2、面板：采用国内实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	普通圆凳		常规	1	张	1、饰面：pu皮，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：采用环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3、气压棒：升降行程60-120mm。可承受250kg压力，升降30万次无损。 4、支架及椅轮：尼龙五星脚架，高强度合成尼龙纤维树脂材料脚轮，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。
工具间	办公桌		1400*700*750	1	张	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，桌面采用厚度$\geq 25\text{mm}$制作，其他部分采用$\geq 18\text{MM}$板材制作。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	办公椅		常规	1	张	1、饰面：透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：采用环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3、靠背：靠背设计符合人体工程力学，适合身体高度，调整到最佳舒适状态。 4、扶手：PU扶手。 5、气压棒：升降行程60-120mm。可承受250kg压力，升降30万次无损。 6、支架及椅轮：尼龙五星脚架，高强度合成尼龙纤维树脂材料脚轮，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。

	理化板台面矮柜		2175*600*850	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，桌面采用厚度$\geq 25\text{mm}$制作，其他部分采用$\geq 18\text{MM}$板材制作。 2、面板：采用国内实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
稳定观察室	办公桌		1400*700*750	1	张	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，桌面采用厚度$\geq 25\text{mm}$制作，其他部分采用$\geq 18\text{MM}$板材制作。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
稳定观察室	办公椅		常规	1	张	1、饰面：透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：采用环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3、靠背：靠背设计符合人体工程力学，适合身体高度，调整到最佳舒适状态。 4、扶手：PU扶手。 5、气压棒：升降行程60-120mm。可承受250kg压力，升降30万次无损。 6、支架及椅轮：尼龙五星脚架，高强度合成尼龙纤维树脂材料脚轮，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。
	办公桌		1400*700*750	1	张	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，桌面采用厚度$\geq 25\text{mm}$制作，其他部分采用$\geq 18\text{MM}$板材制作。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。

留样观察室						4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	办公椅		常规	1	张	1、饰面：透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：采用环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3、靠背：靠背设计符合人体工程力学，适合身体高度，调整到最佳舒适状态。 4、扶手：PU扶手。 5、气压棒：升降行程60-120mm。可承受250kg压力，升降30万次无损。 6、支架及椅轮：尼龙五星脚架，高强度合成尼龙纤维树脂材料脚轮，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。
留样观察室	药品存放架		1200*500*2000	6	组	1、采用冷轧钢板,立柱 $\geq 50 \times 40 \times 1.0\text{mm}$ ；立柱横拉杆 $\geq 20 \times 40 \times 1.0\text{mm}$ ；立柱斜拉杆 $20 \times 40 \times 1.0\text{mm}$ ； 横梁 $\geq 50 \times 40 \times 20 \times 1.0\text{mm}$ ；层板0.6mm,层板带加强筋；单层承重200公斤，每组自重约45公斤。 2、立柱片各构件精度符合下列规定：货架片全高极限偏差 $\pm 2\text{mm}$ ；货架片宽度极限偏差 $\pm 1\text{mm}$ ；货架片立柱首孔至末孔积累偏差 $\pm 2\text{mm}$ ；相临孔距误差小于0.02mm. 货架片底板高低差极限偏差 $\pm 0.5\text{mm}$ ；货架片侧面及立柱内外弯曲极限偏差值为1/1000，不大于6mm； 3、横梁焊接后其精度符合下列精度：横梁长度极限偏差 $\pm 0.5\text{mm}$ ；横梁两端挂片高低差极限偏差 $\pm 0.5\text{mm}$ ； 4、焊接要求：焊接坡口焊缝金属表面焊波均匀，不得有裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷，焊接区不得有飞溅物；焊缝表面不允许有气孔；咬边深度不小于0.5mm，累计总长度不得超过焊缝总长度的10%；对接焊缝和贴角焊缝的外形尺寸极限偏差符合规定。 5、货架表面静电喷涂质量标准：热固型环氧聚脂型粉末涂料，涂装工艺要求在涂装线上作业，保证涂层表面丰满平滑，无明显色差桔皮等现象。附着力不低于0级；硬度 $\geq 4\text{H}$ ；耐腐蚀性 $>500\text{小时}$ ；甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ 。 6. 焊接方式采用C02保护焊，表面喷涂必须使用陶化处理工艺。
						1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，其他部分采用 $\geq 18\text{MM}$ 板材制作。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。

女更衣室	定制更衣柜 上下挂衣		2700*500*2000	1	组	3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。 5、衣柜的结构分上下二层，每层里面配有一个铝合金挂衣杆。
	定制大理石 台面地柜		1200*600*850	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面。柜体、顶板、活动层板采用厚度$\geq 18\text{mm}$板材制作。$\geq 12\text{mm}$厚复大理石医用台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。 5、对开门，内含一块活动层板。
男更衣室	定制更衣柜 上下挂衣		2500*500*2000	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，其他部分采用$\geq 18\text{mm}$板材制作。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。 5、衣柜的结构分上下二层，每层里面配有一个铝合金挂衣杆。
	定制大理石 台面地柜		1200*600*850	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面。柜体、顶板、活动层板采用厚度$\geq 18\text{mm}$板材制作。$\geq 12\text{mm}$厚复大理石医用台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。 5、对开门，内含一块活动层板。
						1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面。柜体、顶板、活动层板采用厚度$\geq 18\text{mm}$板材制作。$\geq 12\text{mm}$厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求。

化测室	定制理化板 台面中央操作台		6000*1500*800	1	组	2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。 5、对开门，内含一块活动层板。
	玻璃层架		4500*400*900	1	组	铝玻结构，层板为钢化玻璃带护栏防止药品掉落
	耐高温/腐蚀水槽		常规	2	个	高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置，有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性。
	三出水水龙头 2自来水+1 纯净水		常规	1	个	1. 主体：加厚铜质 2. 涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3. 陶瓷阀芯90° 旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴 4. 经久耐用，不会出现渗水、断裂现象 5. 鹅颈管可360° 旋转 6. 开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适
	洗眼器		常规	1	个	洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。

理化测室	器皿柜		900*400*1800	3	组	材质说明:1)钢板:灰白色,采用一级冷轧钢板,钢板用材厚度$\geq 0.8\text{mm}$,金属喷漆涂层硬度$\geq 3\text{H}$、附着力合格。2)热固性粉末涂料:硬度、附着力、耐冲击性符合要求,可溶性重金属铅、镉、铬、汞含量未检出。3)铰链:耐久性8万次合格;耐腐蚀试验中,金属电镀层的铜盐加速乙酸盐雾试验100h≥ 10级,中性盐雾试验200h≥ 10级。4)正面锁:使用寿命达到30000次正常。5)5mm钢化玻璃。6)提供冷轧钢板抽样检测报告:检测依据GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T232-2010《金属材料弯曲试验方法》、GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。检测项目包含但不限于:①化学成分②抗拉强度③屈服强度④铜盐加速乙酸盐雾试验无锈点,镀(涂)层对基体的保护等级10级,镀(涂)层本身的耐腐蚀等级10级。注:①投标人须提供由国家认可的质量检测机构出具的有效检测报告复印件,且检测报告须具有CMA或CNAS标识;②报告须可网上查询并附国家认证认可监督管理委员会网站(https://www.cnca.gov.cn/)查询截图及网址链接;③受检单位或委托单位为投标人或所
	理化板台面矮柜		7600*750*850	1	组	1、基材:采用E1级实木颗粒板,木纹饰面,部分采用$\geq 18\text{MM}$板材制作。 2、面板:采用国内实芯(双面)理化板台面,台面边缘用同质材料板双层加厚,由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 3、封边:采用2.0mm厚PVC同色封边带,色泽均匀一致,使用热熔胶全自动封边技术,封边润滑无毛刺,密封性好,防水、耐磨。 4、五金配件:采用镀镍、镀锌五金配件,五金配件紧密拼接,牢固,间隙细小且均匀,平整无毛刺。螺丝:表面应无剥落、防锈、毛刺。
理化测室	普通圆凳		常规	4	张	1、饰面:pu皮,耐磨性强、透气性好。 2、海绵:采用环保PU高弹泡绵,使用无苯胶粘剂粘接海绵;表面涂有防止老化变形的保护膜;防火符合国内防火标准。(回弹力35%)。 3、气压棒:升降行程60-120mm。可承受250kg压力,升降30万次无损。 4、支架及椅轮:尼龙五星脚架,高强度合成尼龙纤维树脂材料脚轮,活动自如,耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。
	理化板台面					1、基材:采用E1级实木颗粒板,木纹饰面,部分采用$\geq 18\text{MM}$板材制作。 2、面板:采用国内实芯(双面)理化板台面,台面边缘用同质材料板双层加厚,由专业生产厂家用CNC机械加工而成。

观察室	矮柜		1550*750*850	1	组	3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	普通圆凳		常规	1	张	1、饰面：pu皮，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：采用环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3、气压棒：升降行程60-120mm。可承受250kg压力，升降30万次无损。 4、支架及椅轮：尼龙五星脚架，高强度合成尼龙纤维树脂材料脚轮，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。
天平室	定制大理石台面地柜	 图片仅供参考	1200*800*850	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面。柜体、顶板、活动层板采用厚度$\geq 18\text{mm}$板材制作。$\geq 12\text{mm}$厚复大理石医用台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。 5、配置2-3个抽屉。
天平室	普通圆凳		常规	1	张	1、饰面：pu皮，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：采用环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3、气压棒：升降行程60-120mm。可承受250kg压力，升降30万次无损。 4、支架及椅轮：尼龙五星脚架，高强度合成尼龙纤维树脂材料脚轮，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。
						1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，部分采用$\geq 18\text{mm}$板材制作。 2、面板：采用国内实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。

标定间	理化板台面矮柜		3150*750*850	1	组	3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	普通圆凳		常规	1	张	1、饰面：pu皮，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：采用环保PU高弹海绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3、气压棒：升降行程60-120mm。可承受250kg压力，升降30万次无损。 4、支架及椅轮：尼龙五星脚架，高强度合成尼龙纤维树脂材料脚轮，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。
	耐高温/腐蚀水槽		常规	1	个	高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置，有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性。
	三出水水龙头2自来水+1纯净水		常规	1	个	1. 主体：加厚铜质 2. 涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3. 陶瓷阀芯90° 旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴 4. 经久耐用，不会出现渗水、断裂现象 5. 鹅颈管可360° 旋转 6. 开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适
清洗间	理化板台面矮柜		3150*750*850	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，部分采用≥18MM板材制作。 2、面板：采用国内实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	耐高温/腐蚀水槽		常规	1	个	高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置，有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性。


	三出水水龙头2自来水+1纯净水		常规	1	个	1. 主体：加厚铜质 2. 涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3. 陶瓷阀芯90° 旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴 4. 经久耐用，不会出现渗水、断裂现象 5. 鹅颈管可360° 旋转 6. 开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适
试剂间一	理化板台面矮柜		1800*750*850	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，部分采用$\geq 18\text{MM}$板材制作。 2、面板：采用国内实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
试剂间二	理化板台面矮柜		1800*750*850	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，部分采用$\geq 18\text{MM}$板材制作。 2、面板：采用国内实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	不锈钢工作台		2850*600*850	1	组	1、材质要求：采用优质304#不锈钢、抗腐蚀，耐酸碱，强度高，不变形，表面光滑 2、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	不锈钢升降圆凳		常规	2	张	1、椅面：采用优质304#不锈钢、抗腐蚀，耐酸碱，强度高，不变形，表面光滑，圆形面板。 2、底盘：电镀底盘； 3、气压棒：符合GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》QB/T2280-2016《办公家具办公椅》的检测标准； 4、脚轮：黑色PU万向插轮，吸震静音、顺滑、耐磨、耐腐蚀。

阳性对照间	不锈钢更衣柜		900*420*1800	1	组	1、材质：优质304#不锈钢板制作 2、涂料：耐碱性240 h 无异常，耐酸性500 h 无异常，耐湿热性1000h无异常，耐盐雾性500 h 、单项锈蚀≤2.0mm无异常，漆膜厚度实测值≥200um，硬度、附着力、耐冲击性符合要求，可溶性重金属铅、镉、铬、汞含量未检出。 3、铰链：耐久性10万次合格；耐腐蚀试验中，金属电镀层的乙酸盐雾试验100h≥10级，中性盐雾试验200h≥10级。 4、正面锁：使用寿命达到30000次正常。 5、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	不锈钢换鞋凳		1450*300*300	1	组	1、材质要求：采用优质304#不锈钢、抗腐蚀，耐酸碱，强度高，不变形，表面光滑 2、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
观察室	理化板台面矮柜		1600*750*850	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，部分采用≥18MM板材制作。 2、面板：采用国内实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	理化板台面矮柜		4585/4765*750*850	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，部分采用≥18MM板材制作。 2、面板：采用国内实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	耐高温/腐蚀		带扣	2	个	高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置，有

准备间	水槽		常规	1	个	耐酸碱耐热耐有机溶液的特性。
	三出水水龙头2自来水+1纯净水		常规	1	个	1. 主体：加厚铜质 2. 涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3. 陶瓷阀芯90° 旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴 4. 经久耐用，不会出现渗水、断裂现象 5. 鹅颈管可360° 旋转 6. 开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适
	洗眼器		常规	1	个	洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	定制大理石台面耐高温/腐蚀地柜		1500*800*600	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面。柜体、顶板、活动层板采用厚度 $\geq 18\text{mm}$ 板材制作。 $\geq 12\text{mm}$ 厚复大理石医用台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。 5、对开门，内含一块活动层板。
准备间	器皿柜		900*400*1800	2	组	材质说明： 1、钢板：灰白色，采用一级冷轧钢板，钢板用材厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，金属喷漆涂层硬度 $\geq 3\text{H}$ 、附着力合格。 2、热固性粉末涂料：硬度、附着力、耐冲击性符合要求，可溶性重金属铅、镉、铬、汞含量未检出。 3、铰链：耐久性8万次合格；耐腐蚀试验中，金属电镀层的铜盐加速乙酸盐雾试验100h ≥ 10 级，中性盐雾试验200h ≥ 10 级。 4、正面锁：使用寿命达到30000次正常。5) 5mm钢化玻璃
	普通圆凳		常规	6	张	1、饰面：pu皮，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：采用环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3、气压棒：升降行程60-120mm。可承受250kg压力，升降30万次无损。

						4、支架及椅轮：尼龙五星脚架，高强度合成尼龙纤维树脂材料脚轮，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。
灭菌室	理化板台面矮柜		1650*600*850	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，部分采用$\geq 18\text{MM}$板材制作。 2、面板：采用国内实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	理化板台面矮柜		800*600*850	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，部分采用$\geq 18\text{MM}$板材制作。 2、面板：采用国内实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	耐高温/腐蚀水槽		常规	1	个	高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置，有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性。
灭菌室	三出水水龙头1自来水+2纯净水		常规	1	个	1. 主体：加厚铜质 2. 涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3. 陶瓷阀芯90° 旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴 4. 经久耐用，不会出现渗水、断裂现象 5. 鹅颈管可360° 旋转 6. 开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适
	不锈钢工作台		1800*600*850	1	组	1、材质要求：采用优质304#不锈钢、抗腐蚀，耐酸碱，强度高，不变形，表面光滑

菌检室二						2、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	不锈钢升降圆凳		常规	2	张	1、椅面：采用优质304#不锈钢、抗腐蚀，耐酸碱，强度高，不变形，表面光滑，圆形面板。 2、底盘：电镀底盘； 3、脚轮：黑色PU万向插轮，吸震静音、顺滑、耐磨、耐腐蚀。 4、提供气压棒（座椅缓冲气压棒）抽样检测报告：检测依据GB/T 29525-2013《座椅升降气弹技术条件》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。检测项目包含但不限于：①密封性能②耐高低温性能③循环寿命④铜盐加速乙酸盐雾试验无锈点，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级。注：①投标人须提供由国家认可的质量检测机构出具的有效检测报告复印件，且检测报告须具有CMA或CNAS标识；②报告须可网上查询并附国家认证认可监督管理委员会网站（ https://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图及网址链接；③受检单位或委托单位为投标人或所投产品制造商。
菌检室一	不锈钢工作台		1800*600*850	1	组	1、材质要求：采用优质304#不锈钢、抗腐蚀，耐酸碱，强度高，不变形，表面光滑 2、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
菌检室一	不锈钢升降圆凳		常规	2	张	1、椅面：采用优质304#不锈钢、抗腐蚀，耐酸碱，强度高，不变形，表面光滑，圆形面板 2、底盘：电镀底盘； 3、气压棒：符合GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》QB/T2280-2016《办公家具办公椅》的检测标准； 4、脚轮：黑色PU万向插轮，吸震静音、顺滑、耐磨、耐腐蚀。
洗衣间	不锈钢工作台		1300*600*850	1	组	1、材质要求：采用优质304#不锈钢、抗腐蚀，耐酸碱，强度高，不变形，表面光滑 2、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	不锈钢工作台					1、材质要求：采用优质304#不锈钢、抗腐蚀，耐酸碱，强度高，不变形，表面光滑

更衣间	不锈钢工作台		2100*600*850	1	组	2、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
更衣室二	不锈钢更衣柜		900*420*1800	1	组	1、材质：优质304#不锈钢板制作 2、涂料：耐碱性240 h 无异常，耐酸性500 h 无异常，耐湿热性1000h无异常，耐盐雾性500 h、单项锈蚀≤2.0mm无异常，漆膜厚度实测值≥200um，硬度、附着力、耐冲击性符合要求，可溶性重金属铅、镉、铬、汞含量未检出。 3、铰链：耐久性10万次合格；耐腐蚀试验中，金属电镀层的乙酸盐雾试验100h≥10级，中性盐雾试验200h≥10级。 4、正面锁：使用寿命达到30000次正常。 5、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
更衣室一	不锈钢更衣柜		900*420*1800	1	组	1、材质：优质304#不锈钢板制作 2、涂料：耐碱性240 h 无异常，耐酸性500 h 无异常，耐湿热性1000h无异常，耐盐雾性500 h、单项锈蚀≤2.0mm无异常，漆膜厚度实测值≥200um，硬度、附着力、耐冲击性符合要求，可溶性重金属铅、镉、铬、汞含量未检出。 3、铰链：耐久性10万次合格；耐腐蚀试验中，金属电镀层的乙酸盐雾试验100h≥10级，中性盐雾试验200h≥10级。 4、正面锁：使用寿命达到30000次正常。 5、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
换鞋	不锈钢换鞋凳		2350*300*300	1	组	1、材质要求：采用优质304#不锈钢、抗腐蚀，耐酸碱，强度高，不变形，表面光滑 2、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	床		970*2000*700	1	张	1、基材：采用E1级实木颗粒板三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板厚度≥18mm 2、封边带：采用PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
						1、基材：采用E1级实木颗粒板三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板厚度≥18mm 2、封边带：采用PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。

值班室	衣柜		800*550*2000	1	组	3、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	书桌		850*550*750	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，桌面采用厚度 $\geq 25\text{mm}$ 制作，其他部分采用 $\geq 18\text{MM}$ 板材制作。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	椅子		常规	1	张	1、饰面：透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：采用环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3、靠背：靠背设计符合人体工程力学，适合身体高度，调整到最佳舒适状态。 4、扶手：PU扶手。 5、气压棒：升降行程60-120mm。可承受250kg压力，升降30万次无损。 6、支架及椅轮：尼龙五星脚架，高强度合成尼龙纤维树脂材料脚轮，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。
	办公桌		1550*1400*750	4	张	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，桌面采用厚度 $\geq 25\text{mm}$ 制作，其他部分采用 $\geq 18\text{MM}$ 板材制作。并搭配屏风铝材。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。 5、铝材屏风：宽度30mm，壁厚 $\geq 0.8\text{mm}$ ，全铝合金框架结构。上半部分为20mm条纹磨砂玻璃，玻璃厚度4mm，中部、下部材料为20mm厚E0级高密度纤维板，双面厚度5mm组成的框架，浸渍胶膜纸饰面。表面经静电喷涂处理，防磨、防锈、哑光；浸渍胶膜纸饰面，有走线功能，并可根据需要安置插座。
						1、饰面：透气网布，耐磨性强、透气性好。

办公室大	办公椅		常规	4	张	2、海绵：采用环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3、靠背：靠背设计符合人体工程力学，适合身体高度，调整到最佳舒适状态。 4、扶手：PU扶手。 5、气压棒：升降行程60-120mm。可承受250kg压力，升降30万次无损。 6、支架及椅轮：尼龙五星脚架，高强度合成尼龙纤维树脂材料脚轮，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。
	文件柜		800*400*2000	3	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板厚度$\geq 18\text{mm}$ 2、封边带：采用PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	矮柜		1200*400*800	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，柜体、顶板、活动层板采用厚度$\geq 18\text{mm}$板材制作。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用PVC封边条，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	办公桌		1400*700*750	2	张	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，桌面采用厚度$\geq 25\text{mm}$制作，其他部分采用$\geq 18\text{mm}$板材制作。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
						1、饰面：透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：采用环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。

办公室小	办公椅		常规	2	张	3、靠背：靠背设计符合人体工程力学，适合身体高度，调整到最佳舒适状态。 4、扶手：PU扶手。 5、气压棒：升降行程60-120mm。可承受250kg压力，升降30万次无损。 6、支架及椅轮：尼龙五星脚架，高强度合成尼龙纤维树脂材料脚轮，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。
	文件柜		800*400*2000	3	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板厚度$\geq 18\text{mm}$ 2、封边带：采用PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	矮柜		800*400*800	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，柜体、顶板、活动层板采用厚度$\geq 18\text{mm}$板材制作。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用PVC封边条，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
质控室	办公桌		1550*1400*750	2	张	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，桌面采用厚度$\geq 25\text{mm}$制作，其他部分采用$\geq 18\text{mm}$板材制作。并搭配屏风铝材。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。 5、铝材屏风：宽度30mm，壁厚$\geq 0.8\text{mm}$，全铝合金框架结构。上半部分为20mm条纹磨砂玻璃，玻璃厚度4mm，中部、下部材料为20mm厚E0级高密度纤维板，双面厚度5mm组成的框架，浸渍胶膜纸饰面。表面经静电喷涂处理，防腐、防锈、哑光；浸渍胶膜纸饰面，有走线功能，并可根据需要安置插座。
						1、饰面：透气网布，耐磨性强、透气性好。

质控室	办公椅		常规	2	张	2、海绵：采用环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3、靠背：靠背设计符合人体工程力学，适合身体高度，调整到最佳舒适状态。 4、扶手：PU扶手。 5、气压棒：升降行程60-120mm。可承受250kg压力，升降30万次无损。 6、支架及椅轮：尼龙五星脚架，高强度合成尼龙纤维树脂材料脚轮，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。
	文件柜		800*400*2000	3	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板厚度$\geq 18\text{mm}$ 2、封边带：采用PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	矮柜		800*400*800	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，柜体、顶板、活动层板采用厚度$\geq 18\text{mm}$板材制作。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用PVC封边条，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
资料室	办公桌		1400*700*750	1	张	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，桌面采用厚度$\geq 25\text{mm}$制作，其他部分采用$\geq 18\text{mm}$板材制作。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
						1、饰面：透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：采用环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3、靠背：靠背设计符合人体工程力学，适合身体高度，调整到最佳舒适状态。 4、扶手：PU扶手。 5、气压棒：升降行程60-120mm。可承受250kg压力，升降30万次无损。

资料室	办公椅		常规	1	张	6、支架及椅轮：尼龙五星脚架，高强度合成尼龙纤维树脂材料脚轮，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。 7、提供阻燃网布(网布)抽样检测报告：检测依据：GB/T18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分:阴燃的香烟》、GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》、GB/T20944.2-2007《纺织品抗菌性能的评价 第2部分:吸收法》、GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927.2-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分:模拟火柴火焰》。检测项目包含但不限于：甲醛含量未检出；可分解致癌芳香胺染料未检出；抗菌性能：抑菌率≥99.9%（测试菌类≥5种）；燃烧性能：阻燃I级（织物）。注：①投标人须提供由国家认可的质量检测机构出具的有效检测报告复印件，且检测报告须具有CMA或CNAS标识；②报告须可网上查询并附国家认证认可监督管理委员会网站（https://www.cnca.gov.cn/）查询截图及网址链接；③受检单位或委托单位为投标人或所投产品制造商。
	文件柜		800*400*2000	3	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板厚度≥18mm 2、封边带：采用PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
资料室	矮柜		800*400*800	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，柜体、顶板、活动层板采用厚度≥18mm板材制作。2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。3、封边：采用PVC封边条，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
						1、基材：采用E1级实木颗粒板三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板厚度≥18mm 2、封边带：采用PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。

检查会议室	会议桌		2400*800*760	1	张	4、提供三合一连接件抽样检测报告：检测依据GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》。检测项目包含但不限于：力学性能：偏心体抗压强度 $\geq 380\text{N}$ ，预埋螺母抗拉强度 $\geq 650\text{N}$ ，连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度 $\geq 840\text{N}$ ，偏心体与连接螺杆的扭矩 $\geq 15\text{N}\cdot\text{m}$ ；金属喷漆（塑）涂层硬度，附着力；耐霉菌性等级0级（测试菌类 ≥ 5 种）；铜盐加速乙酸盐雾试验500h无锈点，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级。注：①投标人须提供由国家认可的质量检测机构出具的有效检测报告复印件，且检测报告须具有CMA或CNAS标识；②报告须可网上查询并附国家认证认可监督管理委员会网站（ https://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图及网址链接；③受检单位或委托单位为投标人或所投产品制造商。
	会议椅		常规	8	张	1. 面料：PU西皮 2. 脚：电镀脚 3. 板材：15厘9层胶合板 4. 海绵：高密度纯棉。 5. 弓形架：喷涂五金架2.0厚 6. 五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。 7、提供原材料人造革（西皮）抽样检测报告：检测依据GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T5249-2018《皮革化学试验 总有机物挥发量的测定》、QB/T 4341-2012《抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果》、QB/T2709-2005《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》、QB/T 2726-2005《皮革 物理和机械试验 耐磨性能的测定》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》。检测项目包含但不限于：摩擦色牢度合格；涂层粘着牢度 $\geq 4.5\text{N}/10\text{mm}$ ；耐折牢度50000次无裂纹；撕裂力 $\geq 35\text{N}$ ；游离甲醛未检出；禁用偶氮染料未检出；五氯苯酚（PCP）未检出；总有机物挥发量未检出；厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ；抗菌性能：白色念珠菌 抗菌率 $\geq 99.9\%$ 。注：①投标人须提供由国家认可的质量检测机构出具的有效检测报告复印件，且检测报告须具有CMA或CNAS标识；②报告须可网上查询并附国家认证认可监督管理委员会网站（ https://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图及网址链接；③受检单位或委托单位为投标人或所投产品制造商。
检查会议室	矮柜		1200*400*800	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，柜体、顶板、活动层板采用厚度 $\geq 18\text{mm}$ 板材制作。2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。3、封边：采用PVC封边条，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。

制剂办公室	办公桌		1550*1400*750	2	张	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，桌面采用厚度$\geq 25\text{mm}$制作，其他部分采用$\geq 18\text{mm}$板材制作。并搭配屏风铝材。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
制剂办公室	办公椅		常规	2	张	1、饰面：透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：采用环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3、靠背：靠背设计符合人体工程力学，适合身体高度，调整到最佳舒适状态。 4、扶手：PU扶手。 5、气压棒：升降行程60-120mm。可承受250kg压力，升降30万次无损。 6、支架及椅轮：尼龙五星脚架，高强度合成尼龙纤维树脂材料脚轮，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。
	文件柜		800*400*2000	4	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板厚度$\geq 18\text{mm}$ 2、封边带：采用PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	矮柜		1200*400*800	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，柜体、顶板、活动层板采用厚度$\geq 18\text{mm}$板材制作。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用PVC封边条，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。 3、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
制剂资料室	办公桌		1400*700*750	1	张	1、基材：采用E1级实木颗粒板，木纹饰面，桌面采用厚度$\geq 25\text{mm}$制作，其他部分采用$\geq 18\text{mm}$板材制作。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染。 3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。

						4、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
制剂资料室	办公椅		常规	1	张	1、饰面：透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：采用环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3、靠背：靠背设计符合人体工程力学，适合身体高度，调整到最佳舒适状态。 4、扶手：PU扶手。 5、气压棒：升降行程60-120mm。可承受250kg压力，升降30万次无损。 6、支架及椅轮：尼龙五星脚架，高强度合成尼龙纤维树脂材料脚轮，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。
	文件柜		800*400*2000	7	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板厚度 $\geq 18\text{mm}$ 2、封边带：采用PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
	定制6门衣柜		1200*500*2000	1	组	1、基材：采用E1级实木颗粒板三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板厚度 $\geq 18\text{mm}$ 2、封边带：采用PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、五金配件：采用镀镍、镀锌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。螺丝：表面应无剥落、防锈、毛刺。
清洁间						

★备注：

- 1、所有柜子内部隔层根据现场需要进行调整,投标报价应包含该费用，采购人不再另行支付。
- 2、成交价为采购人验收合格后支付的所有费用，采购人不再支付其他任何费用（包括但不限于：数量误差在10%（包括10%）以内、价格浮动产生的差价和运费等一切费用）。
- 3、以上技术中若未注明尺寸范围的，均允许在±1%范围内偏差。
- 4、家具尺寸为手工测量，存在误差，采购人可根据现场实际情况对家具尺寸进行调整以满足使用要求，成交人需无条件配合。
- 5、成交供应商生产前应再次进行现场测量，并与采购人需求科室核对产品款式、颜色等相关信息。整体的家具设计风格要与制剂楼装修风格相符。

二、商务要求

- 1. 交付时间：合同签订后30日内交付。
- 2. 交付条件：经采购人验收合格交付使用。
- 3. 合同支付方式：供应商按照招标文件要求保质、保量提供中标货物，并完成安装、调试及培训，经采购人验收合格后，由供应商提供全额正式发票，采购人在15个工作日内向供应商支付95%的合同款；货物验收合格1年后（以采购人出具的书面验收单时间为准，按国家相关规定及招标文件要求，各项验收材料齐全），符合交付条件，由供应商提供付款申请，采购人在15个工作日内无息付清余款。
- 4. 是否收取履约保证金：否
- 5. 售后服务要求
 - 5.1成交供应商须按招标文件的要求提供合格的产品，安装调试完成货物至少提供壹年原厂免费保修服务，（技术参数有要求或具体货物及配件如厂家、国家有更长质保期规定的从其规定），3个月内出现质量问题立即更换产品。在质量保证期内出现属本次新采购设备质量问题，成交供应商免费为采购人更换，并确保质量。保修期内，免费保修期自验收签收之日起计算。保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及货物由成交供应商负责包修、包换。为了能保证及时响应售后服务各项内容，投标供应商须提供售后服务联系人，联系电话。质保期结束后，成交供应商仍应负责提供终身服务且所提供的备品备件价格不得高于本次投标单项报价。
 - 5.2在质量保证期内产品使用发生故障时，所有产品必须保证365天*24小时故障维护，成交供应商在接到采购人故障通知后，响应时间为4个小时，6小时内到达现场进行免费维修。如属硬件故障原因而且12小时无法排除故障的，维修时间超过24小时的，则应提供同等配置的备用新的产品以保证用户正常使用。在质量保证期内出现产品质量问题，用户则有权要求免费更换产品，更换的质量保证期从更换之日起相应顺延。在保修期内，维修次数每个月大于3次的，则需要更换新的产品。若维修点的检修人员不能排除货物故障时，成交供应商负责由设备生产厂家派技术人员到现场解决问题，其费用由成交供应商自行负责。同时应免费提供质量保证期内系统所需的零配件及附件。

6. 违约责任

6.1 成交供应商逾期履行服务的，成交供应商应按逾期交付总额每日千分之一向采购人支付违约金，由采购人从待付货款中扣除。成交供应商无正当理由逾期超过约定日期30天仍不能交付的，视为“成交供应商不按合同约定履约”；

6.2 成交供应商所交付的产品不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，采购人有权拒收，成交供应商愿意更换产品但逾期交货的，按成交供应商逾期交货处理。成交供应商拒绝更换产品的，视为“成交供应商不按合同约定履约”；

6.3 成交供应商不按合同约定履约的，采购人可以解除采购合同。同时，成交供应商还须按向采购人支付违约金：

（1）若成交供应商无法按照合同约定时间足额交货，采购人有权选择同意或不同意延长交货期。采购人同意延长交货期的，具体交货时间由双方另行协商确定。

（2）若成交供应商无法按照合同约定时间足额交货，采购人不同意延长交货期的，成交供应商应尽快履行合同义务同时以每延迟一日，支付逾期交货金额千分之一的比例计算逾期交货违约金。采购人有权直接从需要支付给成交供应商的合同款项中扣除逾期交货违约金。

（3）若成交供应商逾期交货的时间超过合同约定交货时间达到30天，或者超过双方另行约定的延长交货期10天的，采购人均有权直接解除合同，并要求成交供应商退还采购人已经支付的全部款项并支付合同总金额30%的违约金，同时应成交供应商行为导致采购人的一切损失和额外支出，均可向成交供应商完全追偿。

（4）凡界定为“成交供应商不按合同约定履约”的，采购人均有权直接解除合同，要求成交供应商退还采购人已经支付的所有款项，采购可要求成交供应商支付合同总金额30%的违约金，若成交供应商之行为造成采购人损失的，采购人还可向成交供应商完全追偿。

6.4 其他违约情形

1) 成交供应商提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则成交供应商应赔偿该损失，具体如下：

若成交供应商违反本条规定导致采购人被第三方起诉而遭受损失的，采购人可就自身损失向成交供应商完全追偿，追偿范围包括但不限于采购人因此支付的违约金、赔偿金、律师费、诉讼费、鉴定费、公告费、保全费、执行费、差旅费等一切费用和支出。同时采购人还可就成交供应商违反本合同知识产权担保义务之行为要求成交供应商退还采购人支付的全部合同款项并按照合同标的额的25%赔偿采购人违约金。

2) 若成交供应商提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则成交供应商中标资格将被取消；采购人还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

若成交供应商违反本条规定导致成交供应商提供的采购标的被认定为假冒伪劣产品的，采购人有权解除本合同并要求成交供应商退还采购人支付的全部合同款项并按照合同标的额的25%赔偿采购人违约金，若造成采购人其他损失或额外支出的，采购人还可就损失或额外的支出向成交供应商完全追偿。

